

Станок листогибочный с ручным приводом DECKER серии X5

Технические характеристики

Наименование параметров	DECKER X5-2150	DECKER X5-2650	DECKER X5-3150
Длина листа, мм	2 150	2 600	3 150
Толщина листа, мм	0,8	0,8	0,7
Максимальный уголгиба, °	160	160	160
Высота подъема балки, мм	60	60	60
Габаритные размерв, мм	2450 x 650 x 970	2950 x 650 x 970	3450 x 650 x 970
Масса, кг	200	250	300

Основные преимущества:

- неограниченная глубина подачи;
- вертикальный подъём прижимной балки с возможностью фиксации в любой точке;
- напряженная основная балка с возможностью подстройки кривизны;
- система компенсации прогиба;
- настройка радиусагиба
- специальная конструкция прижимной балки позволяет делать второй гиб очень близко к первому
- настройка прижима прижимной балки;
- магнитное покрытие гибочной балки не царапает металл с покрытием
- ручной дисковый нож усиленной конструкции;
- колеса для быстрого перемещения;
- простота и надежность конструкции.
- Высота раскрытия станка: 100 мм
- Минимальная ширина отгиба: 10 мм
- Минимальная ступенька противоггиба: 20 мм
- Максимальный угол загиба бортика 20 мм: 145 град
- Максимальный угол загиба с фальцедогибающей машинкой: 180 град

