

Станок листогибочный с ручным приводом DECKER серии X6

Технические характеристики

Наименование параметров	DECKER X6-2250	DECKER X6-2750
Длина листа, мм	2 100	2690
Толщина листа, мм	0,7	1,2
Глубина подачи листа, мм	неограничена	неограничена
Максимальный уголгиба (первый гиб), град	135 град	160 град
Габаритные размерв, мм	2750x650x970	3150x650x970
Масса, кг	200	300

Краткое описание:

Для тех, кто выбирает прогрессивное оборудование - листогиб с усиленной, жесткой гибочной балкой !

Мощный ручной листогиб DECKER X6 создан для тех, кто работает с металлом толщиной до 1.2 мм., листогибочный станок с ручным приводом DECKER X6 вне конкуренции на рынке мощных ручных листогибов.

Основные преимущества:

- Имеет оптимальный набор функций и опций для быстрой, удобной и качественной работы.
- Оснащены газовыми компенсаторами на гибочной и прижимной балках для облегчения работы на станке.
- Все детали станка выполнены из высококачественной немецкой стали с гальванообработкой и покрыт порошковым покрытием, что делает его прочным, долговечным и неприхотливым в любых условиях эксплуатации.
- Работает с металлическим листом толщиной до 1,2мм (DECKER X6-2250- 0,7 мм)
- Идеально ровно режет металл с помощью специального ножа. Ровно, без заусенцев!!!
- Имеет задний и передний столы поддержки металлического листа с ограничителями и удобной линейкой
- Имеет ограничитель угла поворота гибочной балки, позволяя запоминать и фиксировать нужные углы
- Не повреждает крашенный металл
- Листогиб Decker X6 имеет самое большое количество регулировок среди аналогичных ручных листогибов.

